

DATI TECNICI			GIGLIO 9000	GIGLIO 12000	GIGLIO 18000	GIGLIO 24000
COMANDO			Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC	kW		2.6	3.5	5.1	7.0
SEER	W/W		6.4	6.7	6.8	7.0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.			A++	A++	A++	A++
PDESIGNH	kW		2.2	2.4	4.0	5.2
SCOP	W/W		4.0	4.0	4.0	4.0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.			A+	A+	A+	A+
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	W		2620(940~3300)	3520(600~3750)	5140(1250~5910)	7020(1830~8000)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W		811(240~1380)	1053(160~1600)	1567(330~2350)	2118(390~2700)
EER			3.23	3.34	3.28	3.31
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	W		2700(1000~3810)	3570(600~3900)	5210(1250~6070)	7120(1850~8000)
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W		726(290~1720)	954(160~1600)	1376(340~2550)	1864(390~2800)
COP			3.71	3.74	3.78	3.81
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h		1	1.2	1.8	2.3
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h		460	460	630	860
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h		-	-	-	-
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U _I (H/MH/M/ML/L/S)	dB(A)		38/36/32/30/26/22	40/38/35/31/27/22	43/40/37/34/31/27	48/44/42/40/35/30
LIVELLO DI POTENZA SONORA U _I . (H/MH/M/ML/L/S)	dB(A)		49/46/43/39/35/32	50/47/44/40/36/32	53/50/47/44/41/37	59/53/49/47/44/40
LIVELLO DI POTENZA SONORA U _E .	dB(A)		62	63	65	67
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V		220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
RANGE DI TENSIONE	A		165~265	165~265	165~265	165~265
CAVO DI COMUNICAZIONE			4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE	m²		9~16	14~22	20~35	27~45
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO	m		10	10	10	10
DISLIVELLO MASSIMO	m		5	5	5	5
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C		16~31	16~31	16~31	16~31
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Carica	Kg	0.52	0.53	0.78	1
	Equivalentente CO2	Tonn.	0.351	0.358	0.527	0.675
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53	15~53	15~53
	Interna	°C	20~30	20~30	20~30	20~30
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	-17~32	-17~32	-17~32	-17~32
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché ARYA possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. ARYA non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.