

# ZERO

## CLIMATIZZATORE PORTATILE

**NEW  
-9°C**

**POMPA DI  
CALORE AD  
ACCUMULO  
DI ENERGIA**

**IDONEO A CLIMATIZZARE  
AMBIENTI FINO A 16MQ  
CON H 2,7MT STANDARD**



**NESSUNA  
UNITA'  
ESTERNA**

**NESSUN  
FORO**

**NESSUNA  
TUBAZIONE**



|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| MODELLO                                                                   | XKYRd-45              |
| Capacità di accumulo del freddo                                           | 4,5 kWh               |
| Consumo elettrico per l'accumulo del freddo                               | 0,9 kWh               |
| Capacità di raffrescamento                                                | 600 – 2500 W          |
| Capacità di riscaldamento (inclusa resistenza PTC)                        | 900 – 2500 W          |
| Portata d'aria                                                            | 360 m <sup>3</sup> /h |
| Classe di protezione elettrica                                            | Classe I              |
| Tensione e frequenza nominale                                             | 220–240 V / 50 Hz     |
| Potenza assorbita nominale (raffrescamento)                               | 30 – 800 W            |
| Corrente nominale (raffrescamento)                                        | 0,14 – 3,7 A          |
| Potenza assorbita nominale (riscaldamento, inclusa resistenza ausiliaria) | 900 – 2400 W          |
| Corrente nominale (riscaldamento)                                         | 4 – 10,5 A            |
| Potenza massima assorbita                                                 | 2400 W                |
| Tipo di resistenza supplementare                                          | PTC                   |
| Potenza della resistenza supplementare                                    | Max 1000 W            |
| Corrente della resistenza supplementare                                   | Max 4,2 A             |
| Livello di rumorosità                                                     | 33 / 40 / 45 dB(A)    |
| Peso netto (senza acqua)                                                  | 38,8 kg               |
| Capacità del serbatoio dell'acqua (riempimento a cura dell'utente)        | 37 L                  |
| Tipo di refrigerante / Quantità                                           | R290 / 0,245 kg       |
| Pressione massima di esercizio dello scambiatore di calore                | 2,1 MPa               |
| Pressione massima di mandata                                              | 2 MPa                 |
| Pressione massima di aspirazione                                          | 1 MPa                 |
| Pressione massima consentita (lato alta pressione)                        | 2,1 MPa               |
| Pressione massima consentita (lato bassa pressione)                       | 1 MPa                 |
| Campo di regolazione della temperatura                                    | 16 – 32 °C            |
| Temperatura ambiente di funzionamento                                     | 5 – 38 °C             |
| Dimensioni nette (L × P × A)                                              | 49,5 × 33 × 92 cm     |
| Certificazioni                                                            | CE, RoHs              |