

DATI TECNICI		PALMAROLA 9000	PALMAROLA 12000	PALMAROLA 18000	PALMAROLA 24000	
COMANDO		Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	
PDESIGNC	kW	2.6	3.4	5.1	6.8	
SEER	W/W	6.3	6.1	6.1	6.1	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.		A++	A++	A++	A++	
PDESIGNH	kW	2.1	2.4	3.8	5.7	
SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.		A+	A+	A+	A+	
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	kW	2.60(0.94~3.30)	3.40(1.00~3.77)	5.10(1.25~5.90)	6.84(1.83~7.82)	
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W	802(240~1380)	1049(290~1500)	1574(330~2350)	2099(410~2800)	
EER		3.24	3.24	3.24	3.24	
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	kW	2.63(0.94~3.36)	3.43(1.00~3.81)	5.13(1.25~6.08)	7.05(1.85~7.96)	
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W	706(240~1550)	922(290~1730)	1382(340~2550)	1900(420~3000)	
COP		3.73	3.71	3.71	3.71	
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h	1.00	1.2	1.5	1.8	
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h	560	560	820	1100	
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h	1900	1900	2600	3000	
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S)	dB(A)	41/37/33/25/18	41/37/33/25/18	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31	
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41	
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.	dB(A)	60	60	65	68	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	
RANGE DI TENSIONE	A	165~265	165~265	165~265	165~265	
CAVO DI COMUNICAZIONE		4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"	
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE	m²	9~16	14~22	20~35	27~45	
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO	m	25	25	25	25	
DISLIVELLO MASSIMO	m	10	10	10	10	
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C	16~31	16~31	16~31	16~31	
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32	
	Carica	Gr	570	570	1000	1110
	Equivalente CO2	Tonn.	0.385	0.385	0.675	0.750
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53	15~53	15~53
	Interna	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	20~30	20~30	20~30	20~30
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché ARYA possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. ARYA non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.