

DATI TECNICI		PALMAROLA 3.0 9000	PALMAROLA 3.0 12000	PALMAROLA 3.0 18000	PALMAROLA 3.0 24000
COMANDO		Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC	kW	2.6	3.5	5.2	7.0
SEER	W/W	8.5	8.5	8.5	8.5
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.		A+++	A+++	A+++	A+++
PDESIGNH	kW	2.4	2.5	4.2	5.3
SCOP	W/W	4.6	4.7	4.6	4.7
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.		A++	A++	A++	A++
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	W	2610(940~3700)	3520(1000~4600)	5200(1250~5920)	7000(1830~7820)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W	672(240~1380)	1051(290~1510)	1417(330-2350)	1940(410~2830)
EER		3.88	3.34	3.66	3.60
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	kW	3320(940~4000)	3860(1000~4900)	5500(1250~6690)	7100(1850~7960)
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W	860(240~1552)	963(290~1720)	1401(340-2540)	1810(420~3010)
COP		3.86	4	3.92	3.92
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h	1.2	1.5	1.8	2
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h	550	550	680	890
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h	2000	2300	3000	4000
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA UI (H/MH/M/ML/L/S)	dB(A)	41/37/34/29/25/19	41/37/34/29/25/19	42/38/33/30/27/23	44/40/37/34/30/26
LIVELLO DI POTENZA SONORA UI (H/MH/M/ML/L/S)	dB(A)	50/47/44/39/35/29	50/47/44/39/35/29	51/46/43/40/37/33	54/50/47/44/40/36
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.	dB(A)	62	63	65	68
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE	A	165~265	165~265	165~265	165~265
CAVO DI COMUNICAZIONE		4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll. 1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Poll. 3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE	m²	9~16	14~22	20~35	27~45
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO	m	25	25	25	25
DISLIVELLO MASSIMO	m	10	10	10	10
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C	16~31	16~31	16~31	16~31
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32
	Carica	Kg	0.57	0.6	0.87
	Equivalentente CO2	Tonn.	0.385	0.405	0.588
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53	15~53
	Interna	°C	17~32	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	25~30	25~30	25~30
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché ARYA possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. ARYA non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.