

DATI TECNICI		PONZA 9000	PONZA 12000	PONZA 18000	PONZA 24000	
COMANDO		Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	
PDESIGNC	kW	2.6	3.5	5.1	6.9	
SEER	W/W	8.5	8.5	8.5	8.5	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.		A+++	A+++	A+++	A+++	
PDESIGNC	kW	2.3	2.6	4.5	5.5	
SCOP	W/W	4.6	4.6	4.6	4.6	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.		A++	A++	A++	A++	
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	kW	2.61(0.94~3.70)	3.51(1.00~4.60)	5.10(1.25~5.92)	6.91(1.83~7.82)	
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W	700(240~1380)	950(290~1510)	1579(330~2350)	2138(410~2800)	
EER		3.73	3.69	3.23	3.23	
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	kW	2.90(0.94~4.00)	3.80(1.00~4.90)	5.30(1.25~6.69)	7.10(1.85~7.96)	
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W	760(240~1552)	1000(290~1720)	1428(340~2540)	1905(420~3000)	
COP		3.82	3.80	3.71	3.73	
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h	1.00	1.2	1.5	2.0	
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h	560	670	920	1100	
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h	1900	1900	2600	3000	
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)	42/38/33/27/18	44/39/35/29/18	48/43/38/34/29	50/46/40/36/32	
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)	52/48/43/37/33	53/49/44/38/35	57/53/50/43/39	59/55/51/45/42	
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.	dB(A)	63	63	65	69	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	
RANGE DI TENSIONE	A	165~265	165~265	165~265	165~265	
CAVO DI COMUNICAZIONE		5x1.0mm2	5x1.5mm2	5x1.5mm2	5x2.5mm2	
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"	
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE	m²	9~16	14~22	20~35	27~45	
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO	m	25	25	25	25	
DISLIVELLO MASSIMO	m	10	10	10	10	
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C	16~31	16~31	16~31	16~31	
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32	
	Carica	Gr	450	630	1140	1270
	Equivalentente CO2	Tonn.	0.304	0.426	0.770	0.858
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53	15~53	15~53
	Interna	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	25~30	25~30	25~30	25~30
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché ARYA possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. ARYA non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.