ZERO

ZERO

MODELLO	XKYRd-45
Capacità di accumulo del freddo	4,5 kWh
Consumo elettrico per l'accumulo del freddo	0,9 kWh
Capacità di raffrescamento	600 – 2500 W
Capacità di riscaldamento (inclusa resistenza PTC)	900 – 2500 W
Portata d'aria	360 m^3/h
Classe di protezione elettrica	Classe I
Tensione e frequenza nominale	220–240 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale (raffrescamento)	30 – 800 W
Corrente nominale (raffrescamento)	0,14 – 3,7 A
Potenza assorbita nominale (riscaldamento, inclusa resistenza ausiliaria)	900 – 2400 W
Corrente nominale (riscaldamento)	4 – 10,5 A
Potenza massima assorbita	2400 W
Tipo di resistenza supplementare	PTC
Potenza della resistenza supplementare	Max 1000 W
Corrente della resistenza supplementare	Max 4,2 A
Livello di rumorosità	33 / 40 / 45 dB(A)
Peso netto (senza acqua)	38,8 kg
Capacità del serbatoio dell'acqua (riempimento a cura dell'utente)	37 L
Tipo di refrigerante / Quantità	R290 / 0,245 kg
Pressione massima di esercizio dello scambiatore di calore	2,1 MPa
Pressione massima di mandata	2 MPa
Pressione massima di aspirazione	1 MPa
Pressione massima consentita (lato alta pressione)	2,1 MPa
Pressione massima consentita (lato bassa pressione)	1 MPa
Campo di regolazione della temperatura	16 – 32 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	5 – 38 °C
Dimensioni nette (L × P × A)	49,5 × 33 × 92 cm
Certificazioni	CE, RoHs

Le specifiche tecniche riportate in questa scheda sono indicative e soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso. Il Produttore non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni contenute in questa scheda.